

ALLEGATO 11 – SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DNSH

Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(valida ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

Il/La Sottoscritto/a

Cognome	Nome:	
Nato/a a:	Provincia:	il
Residente in:	Provincia:	
CAP	Indirizzo:	n.
Codice Fiscale:		

In qualità di **Legale rappresentante dell'azienda/ente**

Sede legale

Comune	Prov.	
CAP	Indirizzo	n.
Telefono	Indirizzo PEC	
Indirizzo E-mail		

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) richiede che gli interventi finanziati non arrechino un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali definiti dal Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia). Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente bando, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021 -2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del PR FESR, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (Ob4)

Si ritengono assolti ex-ante i requisiti DNSH le seguenti spese, in funzione della loro natura, in quanto non si considera possano fare un danno significativo, le spese sostenute per le **soluzioni tecnologiche innovative di cui al punto 2.2.2 del bando**, nonché le spese di cui ai punti B, C e D del paragrafo 2.4:

B) Spese tecniche per progettazione, progettazione partecipata e spese per imprevisti, indennità e collaudi tecnici;

C) acquisto di terreni;

D) pubblicizzazione.

Al fine della verifica del rispetto del principio DNSH, il proponente

DICHIARA:

- ☐ **che è in possesso, o si impegna ad aggiudicare i lavori ad aziende che, direttamente o per il tramite degli appaltatori siano in possesso, di un Sistema di Gestione Ambientale certificato¹**, conforme a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario, e in particolare della seguente certificazione: _____;

Oppure

- ☐ si impegna ad applicare i CAM pertinenti, fra cui:
- il CAM edilizia (D.M. 23 giugno 2022 n. 256 e s.m.i.), secondo quanto previsto nel par 1.1 "Ambito di applicazione dei CAM";
 - i CAM arredo urbano (D.M. 7 febbraio 2023 e s.m.i.)
 - i CAM infrastrutture stradali (D.M. 5 agosto 2024 e s.m.i.)

Inoltre

- ☐ Per i progetti che prevedono spese per dispositivi tecnologici, il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Oppure

- ☐ Qualora le spese previste non siano riconducibili ad alcuna delle ipotesi di esclusione preventiva indicate ai paragrafi precedenti, il proponente è tenuto a dichiarare, con adeguata descrizione, se e in quale misura tali spese risultino coerenti con il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) rispetto all'obiettivo ambientale di riferimento del presente bando. A tal fine deve essere compilata adeguata relazione tecnica².

¹ A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001 o altra certificazione del sistema di gestione ambientale ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario. Non sono considerate equivalenti: certificazioni di prodotto, schemi di rendicontazione ambientale o strumenti di misurazione dell'impronta carbonica.

² Per la realizzazione della relazione tecnica è possibile usare lo "**Schema Relazione Tecnica DNSH**" di seguito riportata.

Schema Relazione Tecnica DNSH

La Relazione DNSH è un documento volto al monitoraggio degli indicatori che consentono di valutare, per ciascun obiettivo ambientale rilevante, i potenziali impatti generati dal progetto e le motivazioni sulla base delle quali il danno ambientale eventualmente prodotto è ritenuto non significativo.

Il presente bando adotta un elenco di **indicatori di sostenibilità** ritenuti pertinenti alle tipologie di intervento ammissibili, coerenti con i principi delineati all'interno dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e da altre fonti nazionali e internazionali rilevanti.

La tabella 1 riporta l'elenco completo degli indicatori DNSH. Per ogni tipologia di progetto di cui al punto 2.2 del presente bando è poi disponibile una tabella dedicata, che include solo gli indicatori potenzialmente applicabili a quella tipologia di progetto; per i progetti non esplicitati nel paragrafo 2.2, per cui non è presente una tabella specifica, la lista degli indicatori deve essere compilata sulla base della tabella 1.

Il beneficiario deve rendicontare solo gli indicatori pertinenti al progetto realizzato. Un indicatore si considera pertinente quando, nel perimetro di progetto, sono presenti attività, opere, forniture o voci di spesa ad esso riconducibili. Spetta al beneficiario valutare quali indicatori siano pertinenti tra quelli elencati nella tabella di riferimento per la propria tipologia progettuale.

Per gli indicatori non pertinenti, il beneficiario appone la dicitura "Non applicabile (N/A)": nessun adempimento ulteriore è richiesto.

Tabella 1 - Lista completa con tutti gli indicatori e le evidenze documentali da produrre		
Cod	Indicatore	Evidenze documentali
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	Piano gestione rifiuti
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	Scheda tecnica prodotti
4 C	Il materiale utilizzato per bonifica piano di posa e corpo del rilevato contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	Certificazione fornitore materiale / Scheda tecnica materiale
4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 F	I misti granulari legati o misti cementati contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 G	I conglomerati bituminosi a caldo con bitumi normali rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base ≥35%, Binder ≥30%, Usura ≥15%)?	Scheda tecnica materiale
4 H	I conglomerati con bitumi modificati rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base ≥25%, Binder ≥20%, Usura ≥10%)?	Scheda tecnica materiale
4 I	La fondazione delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 L	La lastra in calcestruzzo delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 M	Le pavimentazioni ad elementi (masselli/cubetti) contengono almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale

4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM ($\geq 5\%$; AAC $\geq 7,5\%$)?	Scheda tecnica materiale
4 P	I prodotti in acciaio strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	Scheda tecnica materiale
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	Scheda tecnica materiale
4 R	Le tubazioni in materiale plastico contengono almeno il 20% di materiale riciclato/recuperato?	Scheda tecnica materiale
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	Piano di manutenzione, Relazione tecnica
4 T	Il progetto prevede la preparazione per il riutilizzo dei RAEE eventualmente generati?	Piano gestione RAEE
4 U	È calcolata la percentuale di RAEE avviati a riutilizzo/rigenerazione rispetto al totale generato?	Report consuntivo RAEE
4 V	Il legno eventualmente impiegato è costituito per almeno il 70% da materiale riciclato certificato (FSC®/PEFC)?	Certificazione FSC/PEFC

Tabella 2 - Progetto: Aree pedonali (istituzione/estensione)

Cod	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 L	La lastra in calcestruzzo delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 M	Le pavimentazioni ad elementi (masselli/cubetti) contengono almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM ($\geq 5\%$; AAC $\geq 7,5\%$)?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 R	Le tubazioni in materiale plastico contengono almeno il 20% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐
4 V	Il legno eventualmente impiegato è costituito per almeno il 70% da materiale riciclato certificato (FSC®/PEFC)?	☐	☐	☐

Tabella 3 - Progetto: Istituzione/estensione zone 30 km/h

Cod.	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐

4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 F	I misti granulari legati o misti cementati contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 G	I conglomerati bituminosi a caldo con bitumi normali rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base $\geq 35\%$, Binder $\geq 30\%$, Usura $\geq 15\%$)?	☐	☐	☐
4 H	I conglomerati con bitumi modificati rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base $\geq 25\%$, Binder $\geq 20\%$, Usura $\geq 10\%$)?	☐	☐	☐
4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM ($\geq 5\%$; AAC $\geq 7,5\%$)?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐

Tabella 4 - Progetto: Limitazione circolazione veicoli inquinanti (segnaletica/LEZ/ZTL)

Cod.	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐
4 T	Il progetto prevede la preparazione per il riutilizzo dei RAEE eventualmente generati?	☐	☐	☐
4 U	È calcolata la percentuale di RAEE avviati a riutilizzo/rigenerazione rispetto al totale generato?	☐	☐	☐

Tabella 5 - Progetto: Placemaking/urbanistica tattica (piazze, parchi, giardini, aree gioco)

Cod.	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 L	La lastra in calcestruzzo delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 M	Le pavimentazioni ad elementi (masselli/cubetti) contengono almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM ($\geq 5\%$; AAC $\geq 7,5\%$)?	☐	☐	☐

4 P	I prodotti in acciaio strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 R	Le tubazioni in materiale plastico contengono almeno il 20% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐
4 T	Il progetto prevede la preparazione per il riutilizzo dei RAEE eventualmente generati?	☐	☐	☐
4 U	È calcolata la percentuale di RAEE avviati a riutilizzo/rigenerazione rispetto al totale generato?	☐	☐	☐
4 V	Il legno eventualmente impiegato è costituito per almeno il 70% da materiale riciclato certificato (FSC®/PEFC)?	☐	☐	☐

Tabella 6 - Progetto: corsie preferenziali per il TPL (estensione ed efficientamento)

Cod	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 F	I misti granulari legati o misti cementati contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 G	I conglomerati bituminosi a caldo con bitumi normali rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base $\geq 35\%$, Binder $\geq 30\%$, Usura $\geq 15\%$)?	☐	☐	☐
4 H	I conglomerati con bitumi modificati rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base $\geq 25\%$, Binder $\geq 20\%$, Usura $\geq 10\%$)?	☐	☐	☐
4 L	La lastra in calcestruzzo delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 M	Le pavimentazioni ad elementi (masselli/cubetti) contengono almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM ($\geq 5\%$; AAC $\geq 7,5\%$)?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 R	Le tubazioni in materiale plastico contengono almeno il 20% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐
4 T	Il progetto prevede la preparazione per il riutilizzo dei RAEE eventualmente generati?	☐	☐	☐
4 U	È calcolata la percentuale di RAEE avviati a riutilizzo/rigenerazione rispetto al totale generato?	☐	☐	☐

Tabella 7 - Progetto: Scuole car-free (percorsi pedonali/ciclabili protetti, strade scolastiche, pedonalizzazioni attorno alle scuole)				
Cod	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 F	I misti granulari legati o misti cementati contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 G	I conglomerati bituminosi a caldo con bitumi normali rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base ≥35%, Binder ≥30%, Usura ≥15%)?	☐	☐	☐
4 I	La fondazione delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 L	La lastra in calcestruzzo delle pavimentazioni rigide contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 M	Le pavimentazioni ad elementi (masselli/cubetti) contengono almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM (≥5%; AAC ≥7,5%)?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 R	Le tubazioni in materiale plastico contengono almeno il 20% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐
4 T	Il progetto prevede la preparazione per il riutilizzo dei RAEE eventualmente generati?	☐	☐	☐
4 U	È calcolata la percentuale di RAEE avviati a riutilizzo/rigenerazione rispetto al totale generato?	☐	☐	☐
4 V	Il legno eventualmente impiegato è costituito per almeno il 70% da materiale riciclato certificato (FSC®/PEFC)?	☐	☐	☐

Tabella 8 - Progetto: Percorsi ciclabili in ambito urbano				
Cod	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 D	Lo strato di sottofondo contiene almeno il 70% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 E	I misti granulari non legati (fondazioni/base) contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 F	I misti granulari legati o misti cementati contengono almeno il 50% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 G	I conglomerati bituminosi a caldo con bitumi normali rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base ≥35%, Binder ≥30%, Usura ≥15%)?	☐	☐	☐

4 H	I conglomerati con bitumi modificati rispettano le percentuali minime di RAP previste dai CAM (Base $\geq 25\%$, Binder $\geq 20\%$, Usura $\geq 10\%$)?	☐	☐	☐
4 M	Le pavimentazioni ad elementi (masselli/cubetti) contengono almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 N	Il calcestruzzo confezionato in opera contiene almeno il 5% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 O	I prefabbricati in calcestruzzo rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato previste dai CAM ($\geq 5\%$; AAC $\geq 7,5\%$)?	☐	☐	☐
4 P	I prodotti in acciaio strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 Q	I prodotti in acciaio non strutturale rispettano le soglie minime di contenuto riciclato previste dai CAM?	☐	☐	☐
4 R	Le tubazioni in materiale plastico contengono almeno il 20% di materiale riciclato/recuperato?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐

Tabella 9 – Progetto: Infrastrutture verdi				
Cod	Indicatore	SI	NO	N/A
4 A	È garantito che almeno il 70% in peso dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi sia avviato a riutilizzo/riciclo/recupero (escluso CER 17 05 04)?	☐	☐	☐
4 B	I prodotti da costruzione impiegati rispettano le percentuali minime di contenuto riciclato/recuperato previste dai CAM applicabili?	☐	☐	☐
4 S	È previsto un piano di manutenzione programmata finalizzato alla durabilità e riduzione della produzione di rifiuti?	☐	☐	☐

Attenzione: Il presente modulo deve essere compilato digitalmente e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa in modalità **CADES** ed avere estensione **.p7m**.
Non sono accettati moduli stampati, successivamente scansionati e allegati.